



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Performance Zwart 150W  
18700lm 30D - 830 Warm Wit | IP66 -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 236857                       |
| EAN              | 4058075353756                |
| EOC FR           | 353756                       |
| Merk             | Ledvance                     |
| Fabrikantnaam    | FL PFM 150W/3000K SYM R30 BK |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | D                            |
| Levensduur (uur) | 100000                       |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 150               |
| Vervangt (Watt)        | 150               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 18700             |
| Lumen per watt         | 125               |
| Gradenbundel (graden)  | 30                |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit     |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |
| Powerfactor        | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Glass                               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 516 |
| Breedte (mm) | 130 |
| Hoogte (mm)  | 368 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|